DZTO HYDRO-TOP sp. z o.o.
67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel.: +48-68-355 39 89
www.hydrotop.com.pl · info@hydrotop.com.pl

PN-EN ISO 9001:2009

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 10/2024

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	P5150010B Właz kl. D400,żeliwny, bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit 600 mm, z wkładką amortyzującą TOPPREN, wysokość 102mm
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Zwieńczenie studzienki włazowej EN 124-2:2015 D400-2/2-610-W-RP
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Grupa 4 - (przynajmniej klasa D400): Jezdnie dróg (również ulice dla pieszych), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	SCHACHTGUSS-HT GmbH, Gerhard-Ellrodt-Str. 29 a,b, 04249 Leipzig, Niemcy Kody zakładów produkcyjnych: 027, 028-1, 028-2, 030, 032, 050[1)]
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	DZTO Hydro-Top Sp. z o.o. ul. Koszarowa 12 67-120 Kożuchów
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1
7a.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	Polska Norma wyrobu:	EN 124-2:2015-07
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:	Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg Voltastraße 5, 13355 Berlin, Niemcy
	Numer akredytacji:	D-ZE-11217-01-00 (Deutsche Akkreditierungsstelle)
	Numer certyfikatu stałości właściwości użytkowych:	K109678/03
7b.	Krajowa ocena techniczna:	Nie dotyczy

DZTO HYDRO-TOP sp. z o.o.
67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel.: +48-68-355 39 89
www.hydrotop.com.pl · info@hydrotop.com.pl

PN-EN ISO 9001:2009

8.	Deklarowane właściwości użytkowe:		
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	Reakcja na ogień:	A1	PN-EN 124-2:2015
	Nośność jako:		
	- Powierzchnia nośna korpusu:	$P_b \leq 7{,}5$ N/mm^2	
	- Siła nośna:	400 kN	
	- Trwałe odkształcenie:	≤1,2 mm	
	Zabezpieczenie pokrywy/kraty:		
	- masa na jednostkę powierzchni	305 kg/m²	
	Bezpieczeństwo dzieci:	Masa pokrywy - 91 kg	
	Odporność na poślizg:	Wypukły wzór	
	Trwałość nośności przed uszkodzeniem mechanicznym:	Zgodne	
	Trwałość zabezpieczenia przed niezamierzonym podniesieniem:	Zgodne	
	Trwałość odporności na poślizg, bez utraty przyczepności:	Zgodne	
	Trwałość skuteczności dotycząca bezpieczeństwa dzieci:	Zgodne	
	Substancje niebezpieczne:	NPD	
9.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.		

Kożuchów, 18 czerwca 2024 r.
Miejsce i data

Podpis wystawiającego
Marek Prządka
Wiceprezes zarządu

[1)] Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane są w formie kodów. Kody znane są jednostce certyfikującej i udostępniane na żądanie organów kontrolnych.