DZTO HYDRO-TOP sp. z o.o.
67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel.: +48-68-355 39 89
www.hydrotop.com.pl · info@hydrotop.com.pl

PN-EN ISO 9001:2009

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 115/2024

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	P13542540B-Z Wpust BK-67 kl. D400, żeliwny, 400x600, forma płaska, z zawiasem, z zamknięciem na zatrzask, z kołnierzem 4/4, wysokość 100mm
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Zwieńczenie wpustu ściekowego EN 124-2:2015 D400-2/2-396-FO-RP
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Grupa 4 - (przynajmniej klasa D400): Jezdnie dróg (również ulice dla pieszych), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	DZTO Hydro-Top Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 12 67-120 Kożuchów Kody zakładów produkcyjnych: 91-580 [1)]
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1
7a.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	Polska Norma wyrobu:	PN-EN 124-2:2015-07
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
	Numer akredytacji:	AC020
	Numer certyfikatu stałości właściwości użytkowych:	020-UWB-2675/W
7b.	Krajowa ocena techniczna:	Nie dotyczy

8.	Deklarowane właściwości użytkowe:		
	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
	Klasa odporności na ogień:	A1	
	Powierzchnia nośna korpusu:	$P_b \leq 7{,}5$ N/mm^2	
	Siła nośna:	400 kN	
	Trwałe odkształcenie:	≤1,3 mm	
	Zabezpieczenie pokrywy/kraty w korpusie:	Wyposażenie zabezpieczające (zatrzaski), wyposażenie zamykające (zawiasy)	
	Bezpieczeństwo dzieci:	Wyposażenie zabezpieczające	
	Odporność na poślizg:	Wypukły wzór	
	Badanie siły nośnej i trwałego odkształcenia:	Ocena pozytywna	
	Badanie siły otwierania mechanizmu zabezpieczającego:	Ocena pozytywna	
	Badanie odporności na poślizg:	Ocena pozytywna	
	Badanie bezpieczeństwa dzieci:	Ocena pozytywna	
9.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.		

Kożuchów, 18 czerwca 2024 r.
Miejsce i data

Podpis wystawiającego
Marek Prządka
Wiceprezes zarządu

[1)] Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane są w formie kodów. Kody znane są jednostce certyfikującej i udostępniane na żądanie organów kontrolnych.