

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH


Nr 228/2024

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	P5150130C Właz kl. D400 BLOKADA-TOP z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600mm, zamknięcie na 2 rygle, wkładka amortyzująca TOPPREN, dwa zabezpieczenia przed obrotem, korpus FENIKS, wysokość 110mm
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Zwieńczenie studzienki włazowej EN 124-2:2015 D400-2/2-604-F-RP
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Grupa 4 - (przynajmniej klasa D400): Jezdnie dróg (również ulice dla pieszych), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	DZTO Hydro-Top Sp. z o.o. Ul. Koszarowa 12 67-120 Koźuchów Kody zakładów produkcyjnych: 48-594, 91-778, 91-731 ¹⁾
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1
7a.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	Polska Norma wyrobu:	PN-EN 124-2:2015-07
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
	Numer akredytacji:	AC020
	Numer certyfikatu stałości właściwości użytkowych:	020-UWB-2674/W
7b.	Krajowa ocena techniczna:	Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa odporności na ogień:	A1	
Powierzchnia nośna korpusu:	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
Siła nośna:	400 kN	
Trwałe odkształcenie:	$\leq 2,0 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokrywy/kraty w korpusie:	Wyposażenie zabezpieczające (rygle)	
Bezpieczeństwo dzieci:	Wyposażenie zabezpieczające	
Odporność na poślizg:	Wypukły wzór	
Badanie siły nośnej i trwałego odkształcenia:	Ocena pozytywna	
Badanie siły otwierania mechanizmu zabezpieczającego:	Ocena pozytywna	
Badanie odporności na poślizg:	Ocena pozytywna	
Badanie bezpieczeństwa dzieci:	Ocena pozytywna	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
 Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Koźuchów, 18 czerwca 2024 r.
 Miejsce i data


 Podpis wystawiającego
 Marek Prządka
 Wiceprezes zarządu

¹⁾ Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane są w formie kodów. Kody znane są jednostce certyfikującej i udostępniane na żądanie organów kontrolnych.