Hydro-Top®

D 400
Grupa 4

Wyrób budowlany

PN-EN ISO 9001:2009

Właz kl. **D400** bez wentylacji

BLOKADA-TOP

Właściwości

- indeks katalogowy: **P5150030E**
- klasa: **D400**
- okrągły
- wolny prześwit: **Ø600 mm**
- zgodność z normą: **PN-EN 124-2:2015**
- wkładka tłumiąca: **TOPPREN**
- masa kompletu: **62,0 kg**
- 2 zabezpieczenia przed obrotem
- zamknięcie: **2 rygle**
- bez wentylacji



Korpus

- materiał: żeliwo szare **EN-GJL-200**
- wysokość: **140 mm**
- średnica zewnętrzna: **Ø750 mm**
- masa: **28,0 kg**



Pokrywa

- materiał: żeliwo sferoidalne **EN-GJS-500-7**
- głębokość osadzenia: **30 mm**
- średnica zewnętrzna: **Ø642 mm**
- masa: **34,0 kg**

Zastosowanie wg PN EN 124: Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

DZTO HYDRO-TOP sp. z o.o.

67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel.: +48 68 355 39 89
www.hydrotop.com.pl • info@hydrotop.com.pl